



- Hoch flexibel und universell formbar.
- Kann Bewegungen der Bauteile aufnehmen.
- Hohe Alterungsbeständigkeit.

Artikel [Nr.]	Rollenbreite [mm]	Rollenlänge [lfm]	Rollen pro Karton [Stück]	pro Karton [lfm]	Gewicht pro Karton [kg]
00154757	80	5	4	20,00	5,80

Technische Kennwerte		Produktbeschreibung
Material	Butylkautschukband mit dehnbarem Folienträger	
Dicke [mm]	2	Einseitig klebendes, hochflexibles Butylkautschukband für die dauerhafte, einfache Abdichtung von PAVATEX Platten und Bahnen im Innen- und Außenbereich an Durchdringungen wie Sparren, Pfetten, Dunstrohren usw.. Bei Verklebung auf Holzfaserplatten und anderen porösen oder mineralischen Kontaktflächen erfolgt grundsätzlich ein Voranstrich mit PAVAPRIM.
Mindestverarbeitungstemperatur für Untergrund und Luft [°C] nur mit PAVAPRIM [°C]	+5 -10	PAVATAPE FLEX ist 3 Monate frei bewitterbar.
Verarbeitungstemperatur Band [°C]	+5 bis +40	Auch anwendbar für die zweite Dichtebene unter der Fensterbank.
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +90	Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.
Verbrauch PAVAPRIM auf PAVATEX-Holzfaserplatten		
PAVATAPE FLEX	Auftragsbreite [cm] ~10	Reichweite 1 l ~ 50 m

PAVATEX Technik-Hotline

+49 7561 9855-32 oder per Mail
pavatex-technik@soprema.de



PAVATEX Systemzubehör

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX Systemgarantie. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Serviceleistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

