

Produktbeschreibung

SOPREMA Universalreiniger ist ein gebrauchsfertiges Lösemittel zur Entfettung und Reinigung von leicht verschmutzten FLAGON FPO- und PVC Bahnen, sowie Formteilen. Ebenso zur Untergrundvorbehandlung von Oberflächen aus Metall oder Kunststoff und zur Reinigung von Werkzeugen, die zur Verarbeitung von ALSAN Produkten verwendet wurden.

**Lieferform/ Artikelnummer**

10 L / Kanister / 234918

1 L / Blechdose / 240037

Verarbeitung

Alle zu reinigenden Oberflächen müssen vor der Anwendung auf Verträglichkeit getestet werden! Die Reinigung der trockenen, staubfreien Oberfläche erfolgt mittels nicht flusenden und nicht färbenden Tüchern aus Zellstoff oder Baumwolle. Die Oberflächen sind zügig in einem durchzureinigen, um eventuelle Beschädigungen zu vermeiden. In der Regel ist ein einmaliges Abwischen der zu reinigenden Oberflächen ausreichend. Erst nach dem vollständigen Abtrocknen des Reinigers kann mit den Schweißarbeiten begonnen werden. Ebenso zur Reinigung von Bürsten und Rollen, nach Verwendung von ALSAN-Produkten, sowie zur Untergrundvorbereitung von verschmutzten Flächen.

Technische Eigenschaften

Die Dämpfe des Universalreinigers, aber auch der flüssige Universalreiniger sind leicht entzündlich. Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuer und Wärmequellen, Flammen oder anderen Zündquellen (siehe Sicherheitsdatenblatt). Der Universalreiniger kann nicht in Kontakt mit Polystyrol verwendet werden. Gebrauchsanweisungen sind dem Produktlabel und dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Technische Daten

Dichte bei 20° C: 0,90 g/cm³

Verarbeitungsbedingungen

Temperatur: min. 0° C bis max. +35° C.

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

Kennzeichnungen

EN ISO 9001

Entsorgung

Die Entsorgung restentleerter Gebinde und Verpackungen erfolgt gemäß Interzero. Die derzeit gültigen Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.