

Formel-Pro Kalkzementputz KZP

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

FP000170/001

2. Verwendungszweck(e)

Normalputzmörtel zur Verwendung als Außen- und Innenputz auf Wänden, Decken, Stützen und Trennwänden

3. Hersteller

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 München

4. Bevollmächtigter

Marco Krüger
Leiter Einkauf & Produktmanagement
Sparte Baustoffe

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

6.1 Harmonisierte Norm

EN 998-1:2016

Formel-Pro Kalkzementputz KZP

7. Erklärte Leistungen	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Kapillare Wasseraufnahme	W _c 1
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ 5/20 (Tabellenwert EN 1745)
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert EN 1745)	λ _{10,dry,mat} ≤ 0,45 W/(m·K) (für P = 50 %) λ _{10,dry,mat} ≤ 0,49 W/(m·K) (für P = 90 %)
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Signiert von:



München, den 08.01.2026DAC38FA4E9A84EF.....

Marco Krüger, Leiter Einkauf & Produktmanagement, Sparte Baustoffe