

Formel-Pro Gleitmittel für Betonrohre

Produkt

Formel-Pro Gleitmittel für Betonrohre ist eine graue Paste und dient zur leichten Montage von Betonrohren und Schachtbauteilen im Abwasserbereich.

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Artikelbezeichnung
2257327	4333144075914	Formel-Pro Gleitmittel für Betonrohre 5000 g

Anwendung

Durch seine hervorragenden Schmier- und Gleiteigenschaften unterstützt Formel-Pro Gleitmittel die Montage der Rohre, verhindert bei sachgerechter Anwendung Verfaltungen im Dichtungsbereich und beugt somit Undichtigkeiten vor.

Eigenschaften

Verarbeitung im Temperaturbereich von 10 °C - + 50 °C bei jeder Witterung möglich

Lieferform

5000 g Kunststoffeimer

Lagerung

Mind. 12 Monate lagerfähig. Lagertemperatur im geschlossenen Gebinde: +5 C° bis +25 °C. Vor Frost schützen.



Technische Daten

Materialtechnische Daten		Klassifizierung
Material		Natürliche Rohstoffe
Konsistenz		Pastös
Farbe		Hellgrau
Geruch		charakteristisch
pH-Wert		~10 (in wässriger Lösung: 50 g/l, 20 °C)
Kennzeichnung gem. Gef.-Stoff		entfällt
Anwendungstechnische Daten		Klassifizierung
Verarbeitungstemperatur		-10 °C bis +50 °C
Einsatzkonzentration		pur

Einstufung lt. CLP-Verordnung

Die Einstufung und Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung von Formel-Pro Gleitmittel für Betonrohre ist dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Formel-Pro Gleitmittel für Betonrohre

Verarbeitungshinweis

Wir empfehlen, Formel-Pro Gleitmittel für Betonrohre erst unmittelbar vor der Montage der Rohre in ausreichender Menge aufzutragen, um ein Austrocknen des Schmierfilms zu verhindern.

Formel-Pro Gleitmittel für Betonrohre wird auf der Betongleitfläche, in der Muffe, oder auf dem Spitzende mit Pinsel, Bürste oder Handschuh deckend, ca. 3 cm stark, aufgetragen. Die Verarbeitung ist im Temperaturbereich von -10 °C – + 50 °C, bei jeder Witterung möglich, auch bei nassen Rohren.

Mit 1 kg Gleitmittel können ca. verlegt werden:

Rohre (DNI)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Anzahl	12	9	7	5	5	4	4	3	3

Schacht-Ringe (DNI)	1000	1200	1500
Anzahl	7	5	3

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.