

Formel-Pro Gleitmittel für Kunststoffrohre

Produkt

Formel-Pro Gleitmittel für Kunststoffrohre zur Montage von Kunststoffrohrverbindungen, vor allem im Sanitärbereich und Tiefbau.

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Artikelbezeichnung
2257328	4333144075921	Formel-Pro Gleitmittel für Kunststoffrohre 250 g
2257329	4333144075938	Formel-Pro Gleitmittel für Kunststoffrohre 500 g
2257330	4333144075945	Formel-Pro Gleitmittel für Kunststoffrohre 1000 g
2257331	4333144075952	Formel-Pro Gleitmittel für Kunststoffrohre 5000 g

Anwendung

Durch seine hervorragenden Schmier- und Gleiteigenschaften unterstützt Formel-Pro Gleitmittel die Montage der Rohre, verhindert bei sachgerechter Anwendung Verfaltungen, im Dichtungsbereich und beugt somit Undichtigkeiten vor.

Eigenschaften

Silikonfrei

Lieferform

250 g Tube

500 g Tube

1000 g Kunststoffeimer

5000 g Kunststoffeimer

Lagerung

Mind. 24 Monate lagerfähig. Lagertemperatur im geschlossenen Gebinde: +5 °C bis +25 °C. Vor Frost schützen.

Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Material	Synthetische Rohstoffe
Konsistenz	pastös
Farbe	weiß
Geruch	charakteristisch
pH-Wert	9,2 – 9,6 (in wässriger Lösung: 50 g/l, 20 °C)
Löslichkeit im Wasser	in jedem Verhältnis mischbar
Kennzeichnung gem. Gef-Stoff	entfällt
Anwendungstechnische Daten	Klassifizierung
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +40 °C
Einsatzkonzentration	pur



Formel-Pro Gleitmittel für Kunststoffrohre

Einstufung lt. CLP-Verordnung

Die Einstufung und Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung von Formel-Pro Gleitmittel für Kunststoffrohre ist dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweise

Wir empfehlen, Formel-Pro Gleitmittel für Kunststoffrohre erst unmittelbar vor der Montage der Rohre in ausreichender Menge aufzutragen, um ein Austrocknen des Schmierfilms zu verhindern.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.