

ERLUS 



E 58 MAX

PRODUKTINFORMATION

E 58 MAX – Der „große E 58“ lässt sich schnell und profitabel verlegen


Optisch orientiert sich der ERLUS E 58 MAX an seinem Vorbild ERLUS E 58, doch der Unterschied liegt im Format. Durch seine 20 Prozent größere Deckfläche wird das Verlegen effizienter. Darum ist er die erste Wahl bei großflächigen Dächern. Wegen seines großzügigen Falzspiels kann der E 58 MAX einfacher verarbeitet werden und dank seiner doppelten Seitenverfaltung und der perfekten Kopf- und Fußverfaltung können Windsog und Schlagregen dem Dach nichts anhaben.

Klassische Flachdachpfanne

Wirtschaftlich weniger Latt- und Verlegekosten

Extrem verlegefreundlich
4-Ziegeleck, 5er Bündel

Große Farbauswahl



Optimierte Dachneigung: 20°

Besonders robust und bruchsicher

Umfangreiches Zubehör
inklusive ALU-SYSTEM aus einer Hand

Lattweitengruppe 38,5 cm
Modell aus der XXL-Familie

TECHNISCHE DATEN

Größe	ca. 29,0 x 46,5 cm
Lattweite	ca. 38,1 - 38,8 cm
Deckbreite	ca. 22,7 cm
Bedarf je m²	ca. 11,5 Stück
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung	ca. 0,55 kN/m²
Realgewicht ohne Lattung	ca. 42,5 kg/m²
Paletteninhalt	240 Stück
Paletteninhalt Kobaltblau, Royalgrün	224 Stück
Palettengewicht	ca. 1.035 kg
Palettengewicht Kobaltblau, Royalgrün	ca. 970 kg
Bündelgröße	5 Stück
Bündelgröße Kobaltblau, Royalgrün	4 Stück
Regeldachneigung (RDN)	20°
Hagelwiderstandsklasse (HW)	4
Lattweitengruppe	38,5 cm



Mehr Infos:



erlus.com/e58-max



E 58 MAX – Farbübersicht



Naturrot



Rot



Kupferbraun



Anthrazit



Diamantschwarz



Kobaltblau



Royalgrün

Warum ERLUS?

- 30 JAHRE NACHKAUFGARANTIE
- 30 JAHRE MATERIALGARANTIE
- HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER
- ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN
- PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!



ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
08773 180
info@erlus.com
erlus.com

Dieser Prospekt entspricht dem Stand Februar 2025.

Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden.

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2025. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

Der ERLUS E 58 MAX übertrifft, wie alle ERLUS Tondachziegel, die in der Dachziegelnorm DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften. ERLUS Dachziegel sind ein natürlicher Baustoff, daher unterscheiden sich die einzelnen Ziegel in Farbnuancen voneinander. In verschiedenen europäischen Ländern gelten unterschiedliche Regelwerke bzw. handwerkliche Verarbeitungstraditionen. Deswegen haben die ERLUS Herstellervorschriften Vorrang. Zusatzmaßnahmen zur Windsogsicherung sind gemäß den jeweils gültigen Regeln/Normen auszuführen. Die angegebenen Größen und Gewichte sind Normalwerte. Durch Wechsel im Rohmaterial und unterschiedliches Schwindverhalten sind Maßabweichungen nicht immer vermeidbar. Es ist deshalb zweckmäßig, vor der Verarbeitung der Ziegel an der Baustelle die Deckmaße zu prüfen. Eventuelle verlege-, produktions- oder transportbedingte Lädierungen, Kratzer und Reibungsspuren beeinträchtigen nicht die Qualität der Dachziegel.