

Position.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
	 m ²	Dreischichtige PE-Dampfbremsfolie für die Anbringung im warmseitigen Innenbereich zur Ausbildung einer luftdichten Schicht und zum Schutz der Konstruktion gemäß DIN 4108. ▪ Sortenbezeichnung: Valut air DB 100 ▪ Hersteller: BayWa ▪ CE-Kennzeichen: V000031/001 ▪ Gebinde: 4 m x 25 m / 2 m x 12,5 m ▪ Lieferform: Rolle 4 m x 25 m: Paletteninhalt 50 Rollen je 100 m² = 5.000 m² Rolle 2 m x 12,5 m: Paletteninhalt 100 Rollen je 25 m² = 2.500 m² ▪ Lagerung: Trocken und frostfrei und UV-geschützt bei +10 °C bis +30 °C lagern. ▪ Farbe: Blau ▪ Material: Dampfbremse aus Polyethylen-Folie, 3-lagig ▪ Foliendicke: 0,125 mm ▪ Reißkraft (Zugfestigkeit) gemäß DIN EN 12311-2: Längs: ≥140 N/5 cm Quer: ≥135 N/5cm ▪ Dehnung gemäß DIN EN 12311-2: Längs: ≥300 % Quer: ≥500 % ▪ Weiterreißkraft gemäß DIN EN 12310-1: Längs: ≥100 N Quer: ≥90 N ▪ Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (s_d Wert) gemäß DIN EN 1931: >100 m ▪ Wasserdampfdurchlässigkeit gemäß DIN EN 1931: <0,41 g/m²*d ▪ Wasserdichtheit gemäß DIN EN 1928: bestanden ▪ Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1: Klasse E ▪ Dart-Drop gemäß ASTM D 1709: ≥1,5 g/μm Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise sowie der Hinweis hinsichtlich der Produkteigenschaften des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten. Des Weiteren ist die Tabelle des anliegenden Produktdatenblatts bzgl. des Systemzubehörs zwingend zu beachten.		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.