

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

V000031/001

2. Verwendungszweck

Dampfbremse oder Dampfsperre nach DIN EN 13984 für den Innen- und Dachausbau

3. Hersteller

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 München

4. Bevollmächtigter

Marco Krüger
Leiter Einkauf & Produktmanagement
Sparte Baustoffe

5. System oder Systeme zu Bewertung und Prüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

6. Harmonisierte Norm

EN 13984:2013

7. Name, Anschrift und Kennnummer der notifizierten Stelle

Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS)
Beethovenstrasse 52
38106 Braunschweig
NB 0761

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Methode	Einheit	Leistung
Brandklasse	EN 13501-1		Klasse E
Wasserdichtheit	EN 1928	2 kPa	Bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	m -0/+20%	100
Reißkraft längs	EN 12311-2	N/5cm	≥ 140
Reißkraft quer	EN 12311-2	N/5cm	≥ 135
Dehnung längs	EN 12311-2	%	≥ 300
Dehnung quer	EN 12311-2	%	≥ 500
Weiterreißkraft längs	EN 12310-1	N	≥ 100
Weiterreißkraft quer	EN 12310-1	N	≥ 90
Dauerhaftigkeit / Alterung	EN 1296		Bestanden
Beständigkeit gegen Alkali	EN 1847	2 kPa	Bestanden
Scherwiderstand der Fügenähte	EN 12317-2		NPD
Widerstand gegen Stoßbelastung	EN 12691		NPD
Länge	EN 1848-2	m ±2%	s. Lieferschein
Breite	EN 1848-2	m ±1%	s. Lieferschein
Geradheit	EN 1848-2	≤ 75 mm / 10 m	Bestanden
Sichtbare Mängel	EN 1850-2		Keine
Flächenbezogene Masse	EN 1849-2	g/m² ±7%	110
Gefährliche Stoffe			keine

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

München, den 04.12.2025

Signiert von:

DAC38FA4E9A84EF...

Marco Krüger, Leiter Einkauf & Produktmanagement, Sparte Baustoffe