

TECTROL BETO 420 AQUA

Betontrennmittel-Emulsion für den Einsatz in Fertigteilwerken

TECTROL BETO 420 AQUA ist eine gebrauchsfertige, lösemittelfreie Trennmittlemulsion.

TECTROL BETO 420 AQUA wird vor allem in Fertigteilwerken für alle gebräuchlichen Schalungen eingesetzt.

TECTROL BETO 420 AQUA wird mit einem geeigneten Sprühgerät oder durch Pinseln und Rollen gleichmäßig auf die Schalung aufgebracht. Die empfohlene Trocknungszeit beträgt mind. 20 Minuten bei trockener Witterung.

TECTROL BETO 420 AQUA ist frei von Gefahrstoffsymbolen und Kennzeichnungen.

Das Produkt kann im Rahmen einer DGNB-Zertifizierung gemäß Kriterienkatalog ENV 1.2 „Risiken für die lokale Umwelt“ – für die Qualitätsstufe 1 bis 4 – eingesetzt werden.

Vorteil	Nutzen
Leicht aufzusprühen	Saubere und gleichmäßige Oberfläche
Wirtschaftlich in der Anwendung	Geringer Verbrauch
Gebrauchsfertig	Weniger Zeitaufwand durch sofortige Anwendung

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 20°C	2,3 mm²/s	ASTM D 7042
Dichte bei 15 °C	0,990 g/ml	DIN 51 757
Farbe	weiß	visuell
GISCODE	BTM 1	

Produktinformation

TECTROL BETO 420 AQUA

Betontrennmittel-Emulsion für den Einsatz in Fertigteilwerken

Anwendungsempfehlungen

TECTROL BETO 420 AQUA ist
frostepfindlich. Lagerungstemperatur
mind. +5°C
Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.
Wir empfehlen, die Hinweise der
Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 27.07.2026. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.