

Sicherheits- und Produktdatenblatt

Kinderschubkarren 40L

Hersteller:

Mefro Metallwarenfabrik Fischbacher GmbH

Ludwig-Thoma-Str 29, 83101 Rohrdorf

Tel.: +49 (0)8031 / 1810

E-Mail: Kundenservice@mefro.de

Produktbeschreibung

Ein robuster Kinderschubkarren zur spielerischen Nutzung im Garten oder Hof, geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

Bestandteile:

- 1x Mulde aus Kunststoff (farbig)
- 1x geschweißter Rahmen aus pulverbeschichtetem Rundrohrstahl
- 4x Sechskantschrauben mit Muttern zur Montage
- 1x Sechskantschraube mit Mutter als Radachse
- 1x verzinkte Stahlfelge mit luftbereiftem Reifen und Schlauch
- 2x ergonomische Handgriffe aus Gummi
- 2x Abstandshalter

Montageanleitung

Benötigtes Werkzeug:

- Maulschlüssel oder Ringschlüssel 13mm und 17mm sowie Schraubenzieher (nicht im Lieferumfang enthalten)

Montage in 5 Schritten:

1. **Rahmen aufstellen** und Kunststoffmulde auflegen.
2. **Bohrungen der Mulde und des Rahmens ausrichten.**
3. Mit den **vier Flachrundschrauben und Muttern** die Mulde am Rahmen fixieren.
4. **Rad in die vorgesehene Achsaufnahme mit Abstandshalter einlegen**, mit der Sechskantschraube M10x120 durchstecken und mit Scheibe sowie Mutter fixieren.

Sicherheits-Tipp: Schrauben fest anziehen und regelmäßig auf festen Sitz prüfen.



Bedienungs- und Sicherheitshinweise

- **Achtung!** Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten – Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
- Nur unter **Aufsicht von Erwachsenen** verwenden.
- **Maximale Beladung: 10 kg**
- Nicht für den Transport von Personen geeignet.
- Nur auf **festem Untergrund im Außenbereich** verwenden.
- Nicht auf Straßen oder in der Nähe von Gefällen/Wasser verwenden.
- Vor jeder Benutzung auf festen Sitz der Schrauben und Unversehrtheit prüfen.
- Bei Beschädigungen nicht weiter verwenden.
- Das Produkt ist **kein Fahrzeug**, sondern ein Spielgerät.

Pflegehinweise

- Mit feuchtem Tuch reinigen – keine Lösungsmittel verwenden.
- Vor längerer Nichtbenutzung trocken und frostfrei lagern.
- Felge regelmäßig auf Rostbildung prüfen, Reifen bei Bedarf aufpumpen (max. 2,5 bar).

CE-Konformität

Dieses Produkt wurde gemäß der EU-Richtlinie 2009/48/EG (Spielzeugrichtlinie) entwickelt und entspricht den grundlegenden Anforderungen der EN 71-1 (mechanische Sicherheit). Die verwendeten Materialien sind spiegel- und schweißecht nach EN 71-3.

