



LubeFILL 10 PRO

18-kg-BE-Ø 240-290 mm-4 m-HS

Artikel-Nr.: 19 000 502
EAN: 4103810715211
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Druckluftanschluss: Stecknippel für Kupplung Rectus, Typ 26, NW 7,2 mm

Fettanschluss: Kupplungsstecker ISO16028

Gebindegröße (kg): 18

Fettfolgekolben Durchmesser (mm): 240-290

Schlauchlänge (m): 4

Pumpendaten

Pneumatische Daten (Antrieb)

Hubraum Motor (cm³): 220

Minimaler Luftdruck (bar): 2

Empfohlener Luftdruck (bar): 6

Maximaler Luftdruck (bar): 8

Luftverbrauch bei 8 bar Druckluft (l/min): 400

Druckluftanschluss: G 1/4" i

Hydraulische Daten (Fördermedium)

Hubraum Pumpe (cm³): 22

Übersetzungsverhältnis: 10:1

Pumpendruck bei 8 bar Druckluft (bar): 80

Pumpenleistung bei 8 bar freiem Auslauf (g/min): 2000

Fettanschluss druckseitig: G 1/2" a

Behälterentleerung: > 99 %

Fördermedien (Spezifikation)

Fördermedien: Schmier- und Silikonfette

Fettförderung der Penetrationsklasse nach ASTM-Walkpenetration (10⁻¹ mm): NLGI 3 bis 5 °C, NLGI 2 bis 0 °C

Dauer für 1 Fassentleerung: 50 kg Fett (NLGI 2) in 25 Minuten

Geräuschemission

Lautstärke, dB(A), im Leerlauf nach ISO 9614-2 bei 2 m Entfernung: 78

Lautstärke, dB(A), unter Belastung nach ISO 9614-2 bei 2 m Entfernung: 77

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Dichtungen: FKM, NBR, PU

Pumpenflansch: Zinklegierung

Pumpenrohr: Stahl, verzinkt

Konstruktionsdaten

Länge Saugrohr (mm): 468

Durchmesser Saugrohr außen (mm): 35

Gesamtlänge (mm): 832

Maximaler Durchmesser Pumpe (mm): 130

Gewicht (kg): 10,52

Spezifikation

- Pneumatik-Fettpumpe 10:1 (18 510 051)
- Staubdeckel (17 176)
- Fettfolgekolben (17 275)

- Behälterbefestigung (17 197)
- Adapter, G 1/2" a, M 20x1,5 a (17 040)
- Adapter, G 1/2" a, M 22x1,5 a (17 040 001)
- Kupplungsstecker flachdichtend (17 042)
- Kupplungsmuffe flachdichtend (17 043)
- Doppelnippel (20 116)
- 2-Wege-Kugelhahn (17 046)
- Adapter, G 1/4" a, G 1/2" a (17 041)
- Förderschlauch, 4 m, G 1/2" i/a (19 564)
- Stecknippel (20 062)
- Druckreduzierventil (auf 8 bar fest eingestellt)

Besondere Merkmale

- Hohe Förderleistung bis zu 2 kg/Minute zur schnellen Befüllung
- Verarbeitet Schmier- und Langzeitfette von NLGI 00 bis einschließlich NLGI 3
- Behälterentleerung über 99 %
- 5 Jahre Garantie auf die Pneumatikpumpe (Verschleißteile ausgenommen)
- 10 Jahre garantierte Ersatzteilverfügbarkeit
- Feste, saubere Verbindung durch ISO 16028 Kupplungsstecker
- Besonders wartungs- und verschleißarme Bauweise
- Optimaler Wirkungsgrad (Luftverbrauch/Förderleistung)
- Pumpwerk für Reinigungszwecke leicht zerlegbar
- Pneumatik-Pumpe mit Wartungsgerät (Öler und Wasserabscheider) (20 218 950) betreiben

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 1010 x 480 x 270
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 11,3
Verpackungseinheit: 1,0