RENOCLEAN MVS 7008

Kohlenwasserstoffreiniger, demulgierend, universell einsetzbar

Beschreibung

RENOCLEAN MVS 7008 ist ein nicht emulgierender kohlenwasserstoffbasierter Reiniger mit sehr hohem Lösevermögen für alle Arten von Verunreinigungen. RENOCLEAN MVS 7008 ist auf einem Spezialbenzin aufgebaut und zeichnet sich trotz äußerst geringem Aromatengehalt durch ein hervorragendes Lösevermögen aus. Es werden nicht nur Mineralöle, sondern auch verharzte und verkrustete organische Rückstände gut gelöst. Von großem Vorteil ist die kurze Abtrocknungszeit der gereinigten Teile. RENOCLEAN MVS 7008 wird in entsprechend konzipierten Spritz- und Tauchreinigungsanlagen, aber auch manuell eingesetzt. Es ist nicht für den Einsatz in Reinigungsanlagen mit permanenter Destillation vorgesehen. RENOCLEAN MVS 7008 ist insbesondere für die Metallreinigung und für die Reinigung bestimmter Kunststoffe wie z.B. Polyethylen, Polypropylen, Polyester und Polytetrafluorethylen geeignet. Ein Verträglichkeitstest vorab wird grundsätzlich empfohlen. Verluste von RENOCLEAN MVS 7008 werden durch Originalprodukt ergänzt.

Anwendung

RENOCLEAN MVS 7008 wird unverdünnt vorwiegend in Reinigungsanlagen verwendet, die für den Einsatz mit Lösungsmitteln konzipiert sind, manuelle Anwendung ist möglich. Es kann auch in manuellen Teilereinigungsmaschinen zur Instandhaltung verwendet werden. RENOCLEAN MVS 7008 kann beim Versprühen und Vernebeln zündfähige Gemische bilden. Bei der Handhabung des Produkts sind Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung zu treffen.

Vorteile

- Nahezu frei von Aromaten
- Hohes Lösungsvermögen für alle Arten von Verunreinigungen.
- Vielseitig einsetzbar.
- Hervorragend verträglich mit den meisten Werkstoffen.
- Einfache Wartung, Verluste werden durch Originalprodukt ergänzt.
- Schnelle Trocknung.
- Geringer, unaufdringlicher Geruch.

Lagerbedingungen

RENOCLEAN MVS 7008 ist im werkseitig verschlossenen Originalgebinde bei Temperaturen von -20 °C bis +40 °C bis zu 12 Monate lagerfähig.

Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen		farblose Flüssigkeit
Dichte bei 15°C	DIN 51757	790 ± 25 kg/m³
Siedebereich	DIN 51751	160-245 °C
Verdunstungszahl	DIN 53170	~ 200 Ether = 1
Flammpunkt, PM	DIN EN ISO 2719	≥ 61 °C

Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.
FLV = FUCHS Laborvorschrift

Angaben entsprechend Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

- Aliphatische Kohlenwasserstoffe 30% und mehr

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)

Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Note

The information contained in this product information is based on the experience and know-how of FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in the development and manufacturing of lubricants and represents the current state-of-the-art. The performance of our products can be influenced by a series of factors, especially the specific use, the method of application, the operational environment, component pre-treatment, possible external contamination, etc. For this reason, universally-valid statements about the function of our products are not possible.

Our products must not be used in aircraft or spacecraft. Our products may be used in the manufacture of components for aircraft or spacecraft if they are removed without residue from the components prior to assembly into the aircraft or spacecraft.

The information given in this product information represents general, non-binding guidelines. No warranty expressed or implied is given concerning the properties of the product or its suitability for any given application. We therefore recommend that you consult a FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH application engineer to discuss application conditions and the performance criteria of the products before the product is used. It is the responsibility of the user to test the functional suitability of the product and to use it with the corresponding care.

Our products undergo continuous improvement. We therefore retain the right to change our product program, the products, and their manufacturing processes as well as all details of our product information sheets at any time and without warning, unless otherwise provided in customer-specific agreements. With the publication of this product information, all previous editions cease to be valid. Any form of reproduction requires express prior written permission from FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. All Rights reserved.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)