Produktinformation

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

ANTICORIT RP 4107 LV

Korrosionsschutzöl, thixotrop

Beschreibung

ANTICORIT RP 4107 LV ist ein bariumfreies, ablaufgehemmtes Korrosionsschutzöl mit breitem Anwedungsspektrum. ANTICORIT RP 4107 LV gewährleistet einen hervorragenden Schutz bei der Lagerung in Schuppen und Hallen, insbesondere auf empfindlichen kaltgewalzten Stahloberflächen. ANTICORIT RP 4107 LV ist geeignet für Warmband und übliche Kaltbandoberflächen, wie zum Beispiel elektrolytisch verzinkt, feuerverzinkt, galvanealed, Zink-Magnesium, vorphosphatiert oder mikrophosphatiert.

ANTICORIT RP 4107 LV ist mit wässrigen neutral- oder alkalischen Reinigern leicht entfernbar. Auf Grund der thixotropen Eigenschaften von ANTICORIT RP 4107 LV laufen sachgemäß applizierte Filme nur wenig ab.

ANTICORIT RP 4107 LV wird häufig für die Konservierung von CKD-Teilen nach dem Presswerk und für andere blanke Karosserieteile während des Transports und der Lagerung verwendet. ANTICORIT RP 4107 LV ist die niedrigviskose Version von ANTICORIT RP 4107 S und erfüllt die VDA 230-213 Norm.

Anwendung

ANTICORIT RP 4107 LV kann durch Sprühen und Tauchen angewendet werden. Auf Kaltbandoberflächen erfolgt die Applikation üblicherweise mit elektrostatischen Sprüheinrichtungen. Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für Sprühen und Filtration liegt bei 50 bis 65 °C. Wir empfehlen eine Beschichtung von 1,0 bis 2,5 g/m².

Bei langer Lagerung kann es, wie bei allen thixotropen Produkten, zum Absetzen des Thixotropiebildners kommen. Die ursprüngliche Qualität lässt sich durch Rühren wieder herstellen.

Bei der Anwendung des Produktes sind die gültigen Sicherheitshinweise zu beachten.

Vorteile

- Geeignet für die Anwendung mittels elektrostatischer Sprüheinrichtungen.
- Vielseitig einsetzbar
- Hervorragender Korrosionsschutz auf verschiedenen metallischen Oberflächen
- Sehr geringe Ablaufneigung.
- Frei von Barium
- Frei von Octylphenylethoxylat
- Erfüllt die Anforderungen gemäß VDA 230-213
- Leicht zu entfernen mit alkalischen und neutralen Reinigern

Lagerbedingungen

ANTICORIT RP 4107 LV ist im werkseitig verschlossenen Originalgebinde bei Temperaturen von -20 °C bis 40 °C bis zu 36 Monate lagerfähig.

Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbzahl	DIN ISO 2049	3,5
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	0,865 g/ml
Kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 53000-1	12 mm²/s
Flammpunkt, CoC	DIN ISO 2592	150 °C

Die oben angegebenen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)

Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Note

The information contained in this product information is based on the experience and know-how of FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in the development and manufacturing of lubricants and represents the current state-of-the-art. The performance of our products can be influenced by a series of factors, especially the specific use, the method of application, the operational environment, component pre-treatment, possible external contamination, etc. For this reason, universally-valid statements about the function of our products are not possible.

Our products must not be used in aircraft or spacecraft. Our products may be used in the manufacture of components for aircraft or spacecraft if they are removed without residue from the components prior to assembly into the aircraft or spacecraft.

The information given in this product information represents general, non-binding guidelines. No warranty expressed or implied is given concerning the properties of the product or its suitability for any given application. We therefore recommend that you consult a FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH application engineer to discuss application conditions and the performance criteria of the products before the product is used. It is the responsibility of the user to test the functional suitability of the product and to use it with the corresponding care.

Our products undergo continuous improvement. We therefore retain the right to change our product program, the products, and their manufacturing processes as well as all details of our product information sheets at any time and without warning, unless otherwise provided in customer-specific agreements. With the publication of this product information, all previous editions cease to be valid. Any form of reproduction requires express prior written permission from FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. All Rights reserved.

FUCHS LUBRICANTS GERMANY GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
DEUTSCHLAND

Tel : +49 621 3701-0
Fax : +49 621 3701-7000
www.fuchs.com
zentrale-flg@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (genaue Zertifizierungen können unter www.fuchs.com/de eingesehen werden)