

# HASIT Abschlussprofil Alu

## U-Profil



**Anwendungsbereiche:** Abschlussprofil U-Form aus Aluminium blank.  
Zum Verlegen von Dämmstoffplatten für gerade Fluchten und stossfeste Kanten.  
Als Abschluss oder Abgrenzung der Fassadenfläche wenn nur Teileflächen gedämmt werden (z.B. Reihenhäuser).  
Der Befestigungsschenkel mit Längs- und Querlochung (6 bis 12 mm) ermöglicht eine optimale Verschiebung und Montage.

**Materialbasis:** • Abschlussprofil aus blankem Aluminium ohne Bodenlochung.

**Eigenschaften:** • Sauberer Abschluss zur Seite  
• Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

### Verarbeitung:



**Verarbeitung:** Absolut lotgerecht und hohlraumfrei mit geeigneten Schlagdübeln und Unterlagsscheiben befestigen (alle 30 cm) und die Dämmplatte einstellen. Der Putzschenkel muss vollständig mit Gewebe überspachtelt werden.  
Die Anschlüsse müssen absolut winddicht (Verschluss mit Mörtel) ausgeführt sein, um eine Hinterlüftung zu vermeiden.

**Lagerung:** Trocken lagern und vor Beschädigung schützen.  
Lagerung ca. 12 Monate

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblätter. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

### Technische Daten:

Art.-Nr.	005637	005645	005646	005647	005648	005649
Verpackungsart						
Menge pro Einheit	15 lfm./EH	25 lfm./EH				
Einheit pro Palette	6 Stk./EH	10 Stk./EH	10 Stk./EH	10 Stk./EH	10 Stk./EH	10 Stk./EH
Dämmdicke	140 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Art.-Nr.	005650	005651	005652	005653	005654	005655
Verpackungsart						
Menge pro Einheit	25 lfm./EH	25 lfm./EH	15 lfm./EH	15 lfm./EH	15 lfm./EH	25 lfm./EH
Einheit pro Palette	10 Stk./EH	10 Stk./EH	6 Stk./EH	6 Stk./EH	6 Stk./EH	10 Stk./EH
Dämmdicke	90 mm	100 mm	160 mm	180 mm	200 mm	120 mm
Länge	250 cm					



# HASIT Abschlussprofil Alu

## U-Profil

### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

(\*) Gemessen bei 20°C/65% r.L. Diese Werte können durch Umgebungs faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen (unter 0700 / 42 74 80 00; Mo bis Fr 8:00 -

17:00) bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.