



HASIT Armierungsgewebe PANZER

Panzer-Verstärkung

Anwendungsbereiche: Universell einsetzbares Glasfasergewebe (Typ: 125/1) zum Einbetten in Teilbereichen in HASIT WD-VS-Armierungsmörtel.
Als höchstwertiges Armierungsgewebe für die "PANZER"-Armierung in besonders stoß- und schlaggefährdeten Bereichen.


Materialbasis:

- Textilglasgitter mit hochwertiger Imprägnierung.
- Materialklasse: E-Glas

Eigenschaften:

- Alkalibeständig
- Gute Putzhaftung
- PVC-frei
- Verschiebefest
- Weichmacherfrei

Verarbeitung:



Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5° C sinken.

Verarbeitung: Armierungsgewebe in das Mörtelbett eindrücken, im Bereich der Stösse mind. 10 cm überlappen und mit der Traufel deckend überspachteln. Gegebenenfalls mit der Abziehplatte planeben verziehen.
Das Armierungsgewebe soll oberflächennah aber vollständig überdeckt eingebettet werden.
Gewebestösse müssen 10 cm überlappt werden. Hierzu dienen die schwarzen Randstreifen als Überlappungsmarkierung.
An Gebäudeöffnungen (Fenster, Türen) ist ein HASIT Gewebeckpfeil- oder eine Diagonalarmierung mit Gewebestreifen (Mindestmaß 20 x 40 cm) vorzunehmen. Diese ist vor dem Aufbringen der Flächenbewehrung einzubetten.
Ist das Gewebe eingeschnitten, z.B. im Bereich von Gerüstankern, muss ein zusätzlicher Gewebestreifen über den Einschnitt gebettet werden.
Das Gewebe ist vor mechanischen Beschädigungen zu schützen (Abscheuern der Beschichtung durch Spachtel bzw. Traufel).

Verpackungshinweise: In recyclingfähigen PE-Folierungen.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Lagerung ca. 12 Monate

Gefahrenhinweise: Einstufung lt. Chemikaliengesetz: Nicht kennzeichnungspflichtig.

Technische Daten:

Art.-Nr.	068460
Info	Typ: 125/1
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	30 EH/P
Menge pro Einheit	25 m ² /EH
Länge	25 m
Breite	1 m
Farbe	rohweiß
Verbrauch	ca. 1,1 lfm/m ²
Maschenweite	8 x 6 mm
Flächengewicht (Fertigware)	0,335 kg/m ²
Reißfestigkeit Kette (Anfangswert)	4.000 N/5 cm



HASIT Armierungsgewebe PANZER

Panzer-Verstärkung

Technische Daten:

Art.-Nr.	068460
Reißfestigkeit Schuß (Anfangswert)	4.000 N/5 cm
Reißfestigkeit Kette (Restwert)	2.000 N/5 cm
Reißfestigkeit Schuß (Restwert)	2.000 N/5 cm

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.