



HASIT DECO-TEX W44

Putzabschlussleiste

Anwendungsbereiche: Das Abschlussprofil mit aufgeschweisstem Gewebeteil bildet Putzabschlüsse von Deckputzen auf Wärmedämm-Verbundsystemen.
Das Profil wird auf der Gewebespachtelung aufgesetzt und eingespachtelt. Bei gefilzten Laibungen bildet es die Trennung zwischen Filzputz und Dekor-Putz.

Materialbasis:

- Kunststoffprofil mit angeschweisstem Textilglasgitter.

Eigenschaften:

- Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putze vergleichbar.
- Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
- Gute Putzhaftung
- Universell anwendbar

Verarbeitung:



Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5°C sinken oder über +30°C ansteigen.

Verarbeitung: Profil mit geeigneter Auflagenschere auf das gewünschte Mass ablängen.

Lagerung: Profile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenem Untergrund flach lagern. Vor Feuchte, Nässe und großer Hitze schützen.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Technische Daten:

Art.-Nr.	142516	012893	091941
Info	3 mm Putzdicke	6 mm Putzdicke	10 mm Putzdicke
Verpackungsart			
Einheit pro Palette	25 Stk/EH		
Menge pro Einheit	50 lfm./EH		
Länge	200 cm		
Farbe	weiß		
Gewebebreite	12 cm		
Lagerung	Profile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenem Untergrund flach lagern. Vor Feuchte, Nässe und großer Hitze schützen.		

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

(*) Gemessen bei 20°C/65% r.L. Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.