



# HASIT RONDELLE-E MW

Mineralwolle-Dämmstoffrondelle

**Anwendungsbereiche:** Abdeckrondelle für HASIT STR-U nach versenkter Dübelmontage bei MW Dämmplatten. Nur bei MW-Dämmplatten WLS 040 einsetzbar!

**Materialbasis:**

- Mineralfaser-Dämmstoff aus mineralischen Rohstoffen (Basalt etc.), gebunden mit modifiziertem Phenolharz. Mit parallel zur Wandoberfläche liegender Faserstruktur.

**Eigenschaften:**

- Wärmedämmend

**Verarbeitung:**



**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5° C sinken oder über 35°C ansteigen.

**Verarbeitung:** Zur Ermittlung der Dübelanzahl ist die Windlastnorm DIN 1055-4 zu beachten!

**Lagerung:** Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.  
Lagerung ca. 12 Monate

## Technische Daten:

Artikel-Nr.	<b>021375</b>
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	8.000 Stk/Pal
Menge pro Einheit	100 Stk/EH
Dicke	15 mm
Durchmesser	70 mm
Farbe	braun
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,04 W/mK
Brandverhalten (EN 13501-1)	A1 (EN13501-1)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,04 W/mK
Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.





# HASIT RONDELLE-E MW

## Mineralwolle-Dämmstoffrondelle

### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.