

# HASIT Sockelprofil Alu

## U-Profil

**Anwendungsbereiche:** Sockelabschlussprofil U-Form aus Aluminium blank.  
Zum Verlegen von Dämmstoffplatten für gerade Fluchten und stossfeste Kanten.  
Als Abschluss oder Abgrenzung der Fassadenfläche vom Sockelbereich (z. B. rückspringender Sockel).  
Der Befestigungsschenkel mit Längs- und Querlochung (6 bis 12 mm) ermöglicht eine optimale Verschiebung und Montage.  
Für die Entkopplung des Unter-/Armierputzes vom Alu bzw. zur Stossüberbrückung empfiehlt sich der Einsatz des HASIT Aufsteckprofils.

**Materialbasis:** • Abschlussprofil aus blankem Aluminium ohne Bodenlochung.

**Eigenschaften:** • Gutes Abtropfverhalten bei Schlagregen  
• Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

**Verarbeitung:**




**Verarbeitung:** Absolut lotgerecht und hohlraumfrei mit geeigneten Schlagdübeln und Unterlagsscheiben befestigen (alle 30 cm) und die Dämmplatte einstellen. Der Putzschenkel muss vollständig mit Gewebe überspachtelt werden.  
Die Anschlüsse müssen absolut winddicht (Verschluss mit Mörtel) ausgeführt sein, um eine Hinterlüftung zu vermeiden.

**Lagerung:** Trocken lagern und vor Beschädigung schützen.  
Lagerung ca. 12 Monate

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblätter. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

### Technische Daten:

Art.-Nr.	005681	005682	005683	005684	005685	005686	005687	005688	071529
Art.-Beschreibung									
Verpackungsart	(□)	(□)	(□)	(□)	(□)	(□)	(□)	(□)	(□)
Menge pro Einheit	25 lfm./EH								
Einheit pro Palette	10 Stk./EH								
Dämmdicke	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm
Art.-Nr.	005689	012067	005690	078199	005691	005692	093327	005693	092904
Art.-Beschreibung									varia- bel bis 300 mm
Verpackungsart	(□)	(□)	(□)	(□)	(□)	(□)	(□)	(□)	(□)
Menge pro Einheit	15 lfm./EH	15 lfm./EH	15 lfm./EH	25 lfm./EH	15 lfm./EH	15 lfm./EH	15 lfm./EH	15 lfm./EH	10 lfm./EH
Einheit pro Palette	6 Stk./EH	6 Stk./EH	6 Stk./EH	10 Stk./EH	6 Stk./EH	6 Stk./EH	6 Stk./EH	6 Stk./EH	4 Stk./EH
Dämmdicke	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm	180 mm	190 mm	200 mm	ca. 300 mm
Länge	250 cm								



# HASIT Sockelprofil Alu

## U-Profil

### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

(\*) Gemessen bei 20°C/65% r.L. Diese Werte können durch Umgebungs faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen (unter 0700 / 42 74 80 00; Mo bis Fr 8:00 -

17:00) bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.