



- Universell einsetzbare diffusionsoffene Dampfbremse
- Reissfest, formstabil und leicht transparent, mit Zuschnittmarkierung
- Abgestimmtes Systemzubehör inkl. PAVATEX-Systemgarantie

## Lieferform

Rollenbreite [m]	Rollenlänge [m]	Rollenfläche [m <sup>2</sup> ]	Rollengewicht [kg]	Euro/m <sup>2</sup> + MwSt.
1,50	50,00	75,00	9	2.15

## Technische Werte

Material	Polypropylenvlies mit Polyolefin-Copolymerbeschichtung	
Dicke [mm]	0.40	
Dampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	7500	
$s_d$ -Wert [m]	3.5	
Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]	110	
Wasserdichtigkeit	–	
Temperaturbeständigkeit [C°]	–	
Mindestverarbeitungstemperatur [C°]	–	
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	
Dehnung [%]		
längs	50	
quer	60	
Höchstzugkraft [N/5cm]		
längs	180	
quer	140	
Nagelausreißfestigkeit [N]		
längs	130	
quer	140	
CE	EN 13984	

## Produktbeschreibung

Die PAVATEX DB 3.5 kommt als luftdichte Dampfbremse bei diffusionsoffenen Dach- und Wandkonstruktionen zum Einsatz. Die PAVATEX DB 3.5 wird warmseitig der Wärmedämmung verlegt. Die Verklebungen der Bahnenstöße sowie die Abklebung der Anschlüsse und Durchdringungen erfolgen mit den PAVATEX-Dichtprodukten.

## Lagerung

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.



## PAVATEX-Systemzubehör

PAVACOLL 310/600  
PAVABOND  
PAVATAPE 12  
PAVATAPE FLEX  
PAVAFIX

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

