

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0417/02

PCI[®]

Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Augsburg, 24.02.2016

PCI Adaptol[®] (DE0417/02)

Verwendungszweck(e):

EN 15651-1 F-EXT-INT

Fugendichtstoffe für nicht tragende interne und externe Anwendungen

Fugen in der Fassade: Klasse F 7,5P

Konditionierung: Verfahren A

Trägermaterial: Mörtel, Aluminium

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 3 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 15651-1:2012

GINGER CEBTP (NB 0074)

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-1:2012
Gefährliche Substanzen	Bewertet	System 3	
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 25 %		
Zugverhalten nach Eintauchen in Wasser bei 23 °C	≥ 25 %		
Dauerhaftigkeit	Bestanden		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



.....
Marc Köppe
Geschäftsführer



.....
Manfred Grundmann
Geschäftsführer