

Diese Leistungserklärung wurde erstellt für das Bauprodukt:

Quellmörtel

LEISTUNGSERKLÄRUNG


Nr. QMXPT-0191-EN-998-2-M10

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
QMXPT-0191-EN-998-2-M10
2. Verwendungszweck(e):
Normalmauermörtel (G) nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen
3. Hersteller:
quick-mix Putztechnik GmbH & Co. KG, Hindenburgring 15, D-89077 Ulm
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+; Notifizierte Stelle: Kennnummer 0785
6. a) Harmonisierte Norm:
EN 998-2:2010
7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit	M 10
Verbundfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 - Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 6 M.-%: $\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	15/35 (Tabellenwert EN 1745)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte EN 1745)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen	NPD

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ulm, den 16.10.2015


Frank Frössel, Leiter Marketing / Produktmanagement