



## Leistungserklärung / Declaration of performance

entsprechend / according to - EU 305/2011


No.: LE-10027-000-1326

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttypes Unique identification of product type	ALUJET Floorjet Reflex
	Artikelnummer Item No.	045 2620
2	Typen- / Chargen- / Produktionsnummer No of serial / batches / production	auf Produktbanderole
3	Verwendungszweck Purpose	Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeucht und Wasser EN 13969
4	Hersteller Manufacturer	ALUJET GmbH Ahornstraße 16 - 82291 Mammendorf
6	System der Bewertung System of assessment	2+
7	Bescheinigung der Konformität der WPK und Erstprüfung des Werkes	1724-CPR-111201

9	Wesentliches Merkmal Essential characteristics	Harmonisierende tech. Spezifik. Harmonised tech. specification	Einheit Unit	Leistung Performance
	Brandklasse Reaction to fire	EN 13969	Klasse Class	E
	Reißkraft längs Tensile strength longitudinal	EN 13969	N / 5 cm	350
	Reißkraft quer Tensile strength transversal	EN 13969	N / 5 cm	220
	Dehnung längs Elongation longitudinal	EN 13969	%	≥ 3
	Dehnung quer Elongation transversal	EN 13969	%	≥ 3
	Kaltbiegeverhalten Cold formability	EN 13969	°C	≤ -20
	Wasserdichtheit Resistance to Water penetration	EN 13969	Methode B	bestanden passed
	Gefährliche Stoffe Dangerous substances	EN 13969		Anforderung erfüllt (5.15 EN 13969)
	Andere Merkmale nach EN 13969 Other units according EN 13969	EN 13969		KLF NPD

10 Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß 4. / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Punkt 5 und 8 sind nicht relevant



Reinhard Weigl - Geschäftsführer



Hans Stangl - Geschäftsführer

- a) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von Außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der ALUJET GmbH nicht hergestellt werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.
- b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer
- c) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.