

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Nr. 198514

Produkttyp

Normalputzmörtel (GP) und Normalmauermörtel (G)

Kennzeichen zur Identifikation

HASIT 690

Verwendungszweck

Putzmörtel CS II für die Verwendung als Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände • Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 998-1: 2010
Wasseraufnahme	W 0	EN 998-1: 2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$	EN 998-1: 2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08$ (N/mm ²) bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1: 2010
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,83$ W/(m · K) für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,93$ W/(m · K) für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-1: 2010
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1: 2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1: 2010
Druckfestigkeit	M 2,5	EN 998-2: 2010
Chloridgehalt	$\leq 0,1$ M.-%	EN 998-2: 2010

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Peter Hartmann, Christiane Stockinger

(Name und Funktion)

Freising, 2013-07-01

(Ort und Datum der Ausstellung)

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

(Unterschrift)