

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Nr. 183835

Produkttyp

Normalputzmörtel GP

Kennzeichen zur Identifikation

DIEPLAST 860 light

Verwendungszweck

Klebe- und Armierungsmörtel

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Komponente des/der Wärmedämm-Verbundsysteme:

DOP 270101: HASIT HASITHERM EPS-Wärmedämmsystem take-it ALPIN 031

DOP 304702: HASIT HASITHERM EPS-Wärmedämmsystem RELAX 032/035

DOP

305501: HASIT HASITHERM EPS-Wärmedämmsystem optiWALL 032/035

DOP 308501: HASIT HASITHERM MW-P Wärmedämmsystem Dünnputz 035/036

DOP

309101: HASIT HASITHERM MW-P Wärmedämmsystem Grundputz 035/036

DOP

313401: MW-L Wärmedämmsystem Dünnputz 041

DOP

313402: MW-L Wärmedämmsystem Grundputz 041

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A2	EN 998-1: 2010
Wasseraufnahme	W 2	
Wasserdampfdurchlässigkeit	ca. 20	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 (N/mm ²) bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit λ_D	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,25 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,27 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Christiane Stockinger & Erich Seufert
(Name und Funktion)

Freising, 2016-05-10
(Ort und Datum der Ausstellung)

Dieses Schreiben wurde maschinell er-
stellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
(Unterschrift)
