

# LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Nr. 198572

*Produkttyp*

**Wärmedämmputzmörtel T**

*Kennzeichen zur Identifikation*

**HASIT 506**

*Verwendungszweck*

**Dämmputzmörtel CS I für innen und außen zum Auffüllen von Schlitzten und Gefache**

*Hersteller*

**HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4**

## *Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse B1	EN 998-1: 2010
Wasseraufnahme	W 2	
Wasserdampfdurchlässigkeit	ca. 20	
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ (N/mm}^2\text{)}$ bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeitsgruppe	NPD	
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,18 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,20 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

Geschäftsführung: Christiane Stockinger & Erich Seufert

*(Name und Funktion)*

Röthis, 2016-05-10

*(Ort und Datum der Ausstellung)*

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

*(Unterschrift)*