

# Leistungserklärung

Seite 1 von 1



Referenznummer/Artikel: <b>30034</b>
Datum : <b>24.05.2013</b> Version <b>001</b>
<b>Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser</b>
<b>R 500</b>
<b>GEORG BÖRNER Chemisches Werk für Dach- und Bautenschutz GmbH &amp; Co. KG, Heinrich-Börner-Straße 31, D-36251 Bad Hersfeld</b>
<b>EN 13969:2004 + A1:2006</b>
Bescheinigung der Konformität der WPK und Erstprüfung des Werkes <b>1724-CPD-041201</b> System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes: <b>System 2+</b>

Produkteigenschaften nach EN 13969	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit Methode A / Methode B	Bestanden
Widerstand gegen stoßartige Belastung Methode A (mm)	KLF
oder Widerstand gegen Stoßartige Belastung Methode A und B (mm)	KLF
Scherwiderstand der Fügenaht:	-
Scherfestigkeit längs (N/50 mm)	KLF
Scherfestigkeit quer (N/50 mm)	KLF
Kaltbiegeverhalten (°C)	KLF
Zug-Dehnungsverhalten:	-
Maximale Zugkraft längs (N/50 mm)	KLF
Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)	KLF
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%)	KLF
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	KLF
Widerstand gegen statische Belastung Methode B	KLF
Widerstand gegen Weiterreißen längs (N)	KLF
Widerstand gegen Weiterreißen quer (N)	KLF
Künstliches Alterungsverhalten	KLF
Wärmestandfestigkeit nach thermischer Alterung (°C)	KLF
Kaltbiegeverhalten nach thermischer Alterung (°C)	KLF
Gefahrstoffe <sup>b), c)</sup>	Anforderung erfüllt, siehe 5.15 EN 13969

b) Produkt enthält keinen Asbest und keinen Teer.

c) Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bad Hersfeld, 24.05.2013

Michael Spies, Geschäftsführer

Michael Börner, Geschäftsführer