

Leistungserklärung

053-00

Dach- und Formziegel

Ziegelmodelle

F10 – F10Ü – F7 – F12 – H10 – H14 – H14GS – D10 – DS10 – R10
 MS5 – DS5 – DS8 – G10 – G10S – G10neu – S9
 Biber Rundschmitt 18/38 – Berliner Biber Segmentschnitt 18,5/38
 Turmbiber – Türmchenbiber

Für Dachdeckungen von geneigten Dächern sowie für Außenwandbekleidungen

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6
46514 Schermbeck

Nicht zutreffend

System 4

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Wesentliche Merkmale

	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit	Bestanden	
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B _{ROOF} ohne Prüfung	
Brandverhalten	Klasse A1 bis F	
Wasserundurchlässigkeit	erfüllt Anforderungsstufe 1 Prüfverfahren 1 Prüfverfahren 2	EN 1304 (Ausgabe geltender Norm siehe Vorderseite)
Maße und Maßabweichungen	Bestanden	
Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	erfüllt Prüfverfahren E Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)	

10

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Schermbeck, 25.04.13

Dipl.-Ing. Manfred Bracht,
Geschäftsführer



Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6
46514 Schermbeck

2013

Dach- und Formziegel

EN 1304 (siehe Vorderseite)

053-00

Dachziegel und Formziegel für Dachdeckungen und Außenwandbekleidungen

Mechanische Festigkeit	Bestanden
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B _{ROOF} ohne Prüfung
Brandverhalten	Klasse A1 bis F
Wasserundurchlässigkeit	erfüllt Anforderungsstufe 1 Prüfverfahren 2
Maße und Maßabweichungen	Bestanden
Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	erfüllt Prüfverfahren E Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)