

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Nr. 183836

Produkttyp

Normalputzmörtel GP

Kennzeichen zur Identifikation

DIEPLAST 865 MINOPOR

Verwendungszweck

Verwendung 803S

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Komponente des/der Wärmedämm-Verbundsysteme:

DOP 307903: HASIT HASITHERM MS-Wärmedämmsystem MINOPOR 045

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 998-1: 2010
Wasseraufnahme	W 2	
Wasserdampfdurchlässigkeit	ca. 20	
Haftfestigkeit	≥ 0,08 (N/mm ²) bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit λ_D	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,47 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,54 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Christiane Stockinger & Erich Seufert

(Name und Funktion)

Freising, 2016-05-10

(Ort und Datum der Ausstellung)

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

(Unterschrift)