

Leistungserklärung

Ref.-Nr.: CF- 1301

Compacfoam Fräsprofil CF100

Wärmedämmelemente mit erhöhten Festigkeits- und Formstabilitätsabforderungen
EPS-EN13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-CS(10)800-TR400-BS750-
CC(3,0/2,0/50)500-WL(T)5

Compacfoam GmbH
Resselstrasse 7-11
2120 Wolkersdorf im Weinviertel

System 3

Die notifizierte Stelle OFI Technologie und Innovation GmbH, Wien, notified body 1085, hat die erforderlichen Erstprüfungen gemäß ÖN EN 13163 durchgeführt.

Die notifizierte Stelle IBS Institut für Brandschutz und Sicherheitsforschung, Linz, notified body 1322, hat die erforderliche brandverhaltenstechnische Prüfung durchgeführt.

Nicht relevant

Erklärte Leistung

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| $\lambda = 0,0387 \text{ W/mK}$ | Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | ÖN EN 12667 |
| Klasse E | Brandverhalten | EN 13501-1-2002 |
| $\delta_{10} = 920 \text{ kpa}$ | Verhalten bei Druckbeanspruchung | ON EN 826 |

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.-Ing. Florian Nowy
Wolkersdorf, 01.07.2013