

**DoP-Nr.: 1760 0000**

## Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

|    |                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps                                                                                               | BauderFLEX K 5 E feinbestreut/Folie                                                                                         |
| 2. | Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4                                     | Siehe Produktetikett                                                                                                        |
| 3. | Vorgesehener Verwendungszweck                                                                                                      | Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung<br>Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen<br>Bodenfeuchte und Wasser |
| 4. | Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5                          | Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63,<br>70499 Stuttgart                                                     |
| 5. | Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist.                | Nicht zutreffend                                                                                                            |
| 6. | System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V                       | System 2+                                                                                                                   |
| 7. | Bescheinigung der Konformität der WPK und Erstprüfung des Werkes                                                                   | 1724-CPR-021101 / 022101 / 023101 / 024101 /<br>021201 / 022201 / 023201 / 024201                                           |
| 8. | Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist | Nicht zutreffend                                                                                                            |

### 9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                        | Leistung                                                          | Spezifikation            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Verhalten bei Brand von Außen <sup>a)</sup> | B <sub>roof</sub> (t1)                                            | EN 13707<br><br>EN 13969 |
| Brandverhalten                              | E                                                                 |                          |
| Wasserdichtheit Methode B                   | Bestanden                                                         |                          |
| Zugverhalten :                              |                                                                   |                          |
| Maximale Zugkraft längs (N/50 mm)           | ≥ 800                                                             |                          |
| Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)            | ≥ 800                                                             |                          |
| Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%)    | ≥ 40                                                              |                          |
| Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)     | ≥ 40                                                              |                          |
| Kaltbiegeverhalten (°C)                     | ≤ -30                                                             |                          |
| Gefahrstoffe <sup>b), c)</sup>              | Anforderung erfüllt,<br>siehe 5.3 EN 13707<br>siehe 5.15 EN 13969 |                          |

Für alle anderen Merkmale nach EN 13707 und EN13969 gilt: NPD (keine Leistung festgelegt)

- a) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von Außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der Bauder GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.
- b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer
- c) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Gerhard Bauder  
Geschäftsführer

Stuttgart, 05.02.2014