



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. BDE13-WTM-82001-BM

Produktyp

Typ C - Klasse 2 TE S 1

Kennzeichen zur Identifikation

Baumacol FlexTop

Herstellung siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck

Mörtel für keramische Fliesen und Platten an Wänden und Böden im Innen- und Außenbereich

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4 für das Brandverhalten

System 3 für alle anderen wesentlichen Merkmale

Die notifizierte Stelle

Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. Kennnummer 0785

hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich der wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 183 09 083 1703 A

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	E	EN 13813 :2000
Verbundfestigkeit:	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 13813 :2000
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/Warmlagerung:	Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 13813 :2000
Freisetzung von gefährlichen Stoffen:	NPD	EN 13813 :2000

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Ludwig A. Soukup, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 03.06.2013

Mag. Ludwig A. Soukup

Anlage
Sicherheitsdatenblatt