

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Nr. 184273

Produktyp

Klebemörtel C1 FT

Kennzeichen zur Identifikation

HASIT AG 653

Verwendungszweck

Normal erhärtender zementhaltiger Klebemörtel mit verringertem Abrutschen. Für keramische Platten im Innen- und Außenbereich.

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3*

Die notifizierte Stelle

hat die Typprüfung des Produktes aller Wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr.: 04 21 79 0189

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 12004:2007+A1:2012
Verbundfestigkeit , als Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Dauerhaftigkeit , als		
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Christiane Stockinger & Erich Seufert

(Name und Funktion)

Freising, 2016-05-10

(Ort und Datum der Ausstellung)

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

(Unterschrift)