

Typschild Bremsachse

Produktionsdatum Jahr Woche Tag Radbremse Achslasten

Sachnummer 55.70.454.105 04 18 3 2-Achser, Einzelachse, Tandemachser

Achsstyp GS 8008-1 N 3108-3

Min. Reifenradius stat. 8500 10000 8000

zul. Höchstgeschwindigkeit in km/h tech. 6000 v max. km/h 40

zul. Achslast kg R min. mm 300 R max. mm 471

Radbremsengutachten PS50 TDB 0364 NR. 200 255.1

Technische Achslast Kundennummer Max. Reifenradius

Typschild Laufachse

Produktionsdatum Jahr Woche Tag

Sachnummer 55.56.081.010 04 18 3

Achsstyp GS 4006 NR. 834 177.0

zul. Achslast kg v max. 25 km/h 3000 3000

v max. 40 km/h 2700 3200

v max. 60 km/h 2500 3000

Kundennummer

zulässige Achslasten, unterteilt nach verschiedenen Höchstgeschwindigkeiten und Bauform (2-Achser, Einzelachse, Tandem)

Typschild Aggregat

Produktionsdatum Jahr Woche Tag

Sachnummer 56.88.04.0119 04 18 3

Aggregattyp GSVBARLA 2/11010-1 NR. 973 439.1

Spurweite mm Spur: 2000 Achsabst.: 1500

Tragkraft (kg) v max. 25 km/h

v max. 40 km/h 20000

v max. 60 km/h

Achsabstand mm zulässige Achslasten, unterteilt nach verschiedenen Höchstgeschwindigkeiten und Bauform (2-Achser, Einzelachse, Tandem)

Typschild Auflaufeinrichtung

Produktionsdatum Jahr Woche Tag

Sachnummer 48.69.833.094 04 18 3

Typ AM 2000 F 1314

Ausf. AK 12 Ausf. BK 12

zul. D-Wert 62,8 kN

zul. Höchstgeschwindigkeit bis 25 km/h bis u. über 25 km/h

Zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers von 3264 kg bis 8000 kg

von 5175 kg bis 8000 kg

Nur bei arretierter Schubstange und Druckluftbremsanlage

Zul. Gesamtgewicht des Anhängers bis 10000 kg

Zul. Fahrgeschwindigkeit über 25 km/h

Angabe von Fahrgeschwindigkeiten und zul. Gesamtgewichte bei unterschiedlichen Ausführungen