

# LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

**Nr. 183756**

*Produkttyp*

**Putz mit organischen Bindemitteln**

*Kennzeichen zur Identifikation*

**HASIT SE 510**

*Verwendungszweck*

**Putz mit organischen Bindemitteln für die Verwendung als Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken.**

*Hersteller*

**HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 3**

*Die notifizierte Stelle*

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW)**

**0432**

**hat die Typprüfung des Produktes hinsichtlich Brandverhalten nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:**

**Prüfbericht Nr. 230008147-1-2**

**Prüfbericht Nr. 230008147-2-2**

**Klassifizierungsbericht Nr. 230008147-3-2**

*Komponente des/der Wärmedämm-Verbundsysteme:*

**DOP 270101: HASIT HASITHERM EPS-Wärmedämmsystem take-it ALPIN 031**

**DOP 304702: HASIT HASITHERM EPS-Wärmedämmsystem RELAX 032/035**

**DOP 307903: HASIT HASITHERM MS-Wärmedämmsystem MINOPOR 045**

## Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	$V_1$ hoch	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	$W_3$ niedrig	
Haftfestigkeit	$\geq 0,3$ MPa	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3: $\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	NPD	
Brandverhalten	B - s1, d0	
Gefährliche Substanzen	NPD	

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

Geschäftsführung: Christiane Stockinger & Erich Seufert

*(Name und Funktion)*

Freising, 2016-05-10

*(Ort und Datum der Ausstellung)*

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

*(Unterschrift)*