

# LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Nr. 198812

*Produkttyp*

**Normalputzmörtel GP**

*Kennzeichen zur Identifikation*

**DIEPLAST 804 grau**

*Verwendungszweck*

**Klebe- und Armierungsmörtel**

*Hersteller*

**HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4**

*Komponente des/der Wärmedämm-Verbundsysteme:*

**DOP 270101: HASIT HASITHERM EPS-Wärmedämmsystem take-it ALPIN 031**

**DOP 304702: HASIT HASITHERM EPS-Wärmedämmsystem RELAX 032/035**

**DOP**

**305501: HASIT HASITHERM EPS-Wärmedämmsystem optiWALL 032/035**

**DOP 308501: HASIT HASITHERM MW-P Wärmedämmsystem Dünnputz 035/036**

**DOP**

**309101: HASIT HASITHERM MW-P Wärmedämmsystem Grundputz 035/036**

**DOP**

**313401: MW-L Wärmedämmsystem Dünnputz 041**

**DOP**

**313402: MW-L Wärmedämmsystem Grundputz 041**

## *Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 998-1: 2010
Wasseraufnahme	W 2	
Wasserdampfdurchlässigkeit	ca. 20	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 (N/mm <sup>2</sup> ) bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

Geschäftsführung: Christiane Stockinger & Erich Seufert

*(Name und Funktion)*

Freising, 2016-05-10

*(Ort und Datum der Ausstellung)*

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

*(Unterschrift)*