

**DoP-Nr.: 1604 0000**

## Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	BauderTOP UDS 1,5 mm Unterdachbahn
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Produktetikett
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Unterdeck- und Unterspannbahn für Dachdeckungen
4.	Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart
5.	Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist.	Nicht zutreffend
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 3
7.	Bescheinigung der Konformität der WPK und Erstprüfung des Werkes	Nicht zutreffend
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	Nicht zutreffend

### 9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Brandverhalten	E	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	
Zugverhalten :		
Maximale Zugkraft längs	(N/50 mm)	≥ 610
Maximale Zugkraft quer	(N/50 mm)	≥ 480
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs	(%)	≥ 35
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer	(%)	≥ 40
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft) längs	(N)	≥ 325
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft) quer	(N)	≥ 290
Künstliches Alterungsverhalten		
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	
Zugfestigkraft längs	(N/50 mm)	≥ 460
Zugfestigkeit quer	(N/50 mm)	≥ 380
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs	(%)	≥ 28
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer	(%)	≥ 28
Kaltbiegeverhalten	(°C)	≤ -25

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Gerhard Bauder

Geschäftsführer

Stuttgart, 05.02.2014