



Abdeckkappe

schlagzäh, robust

Motoranordnung

senkrecht in staubarmer Zone –
lange Lebensdauer

Drehzahlregelung

Anpassung der Drehzahl
(EBS 125.4 RO)

Schutzhaube

Vorderteil hochklappbar,
randnahes Arbeiten

Bürstenkranz

Schutz vor Staubeentwicklung

Vibrationsdämpfung

Trennung zwischen Motor und Griff
(patentiert) – effiziente Schwingungs-
dämpfung, Schonung der Handge-
lenke, besseres Schleifergebnis

Staubsaugeranschluss

für Staubabsaugung



MERKMALE DER BETONSCHEIFER

Die Betonschleifer von EIBENSTOCK setzen Maßstäbe in Bezug auf ihre Handlichkeit. Das spezielle Design mit paralleler Griffposition eröffnet dem Bediener zahlreiche Vorteile wie bequemes und ausbalanciertes Führen – auch beim Arbeiten über Kopf. Die Luft für die Motorkühlung wird außerhalb des Staubbereiches angesaugt, was eine deutliche Erhöhung der Lebensdauer mit sich bringt.

Betonschleifer EBS 125.4 O



Ø 125



Betonschleifer EBS 125.4 RO



Ø 125



Drehzahlregelung

Die robusten Handgeführten für kleinere bis mittlere Flächen

ANWENDUNG:

- Schleifen und Glätten von Unebenheiten
- Entfernen von Schalungsnahten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen
- Vorbereiten von Untergründen, z.B. bei der Fliesenerneuerung
- Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber, Holz – entsprechend abgestimmte Schleifteller siehe Zubehör

MERKMALE:

- Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung

- Drehzahlregelung (EBS 125.4 RO) – ermöglicht die Bearbeitung von Gips, Kalksandstein und Holz mit hartmetallbestreuten Scheiben
- Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevolle Nacharbeit, spart Zeit und Kosten)
- Bürstenkranz – hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen
- Parallele Griffposition – ergonomische Handhabung erlaubt genaues und ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis
- Bodenführungsgestell – nachrüstbar

TECHNISCHE DATEN	EBS 125.4 O
Leistungsaufnahme	1.500 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	10.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht	4,7 kg
Bestellnummer	06324000
Lieferumfang	im Koffer inkl. Diamant-Schleifteller (Beton) und Montagewerkzeug

TECHNISCHE DATEN	EBS 125.4 RO
Leistungsaufnahme	1.500 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	6.000-10.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht	4,7 kg
Bestellnummer	06325000
Lieferumfang	im Koffer inkl. Diamant-Schleifteller (Beton) und Montagewerkzeug






Schleifen/Fräsen ZUBEHÖR

		Beton	Estrich	Fliesenkleber	Naturstein
 EBS 120.1		1	2	2	
 EBS 125.4 O EBS 125.4 RO		1	2	2	
 EBS 1802 EBS 1802 SH		1 5	2 5	2 5	5
 EBS 180 H EBS 180 F		6 8	7 8	7 8	8
 EBS 235.1		9 11 10	12 10	12 10	10
 EPF 1503				13	


	Diamant-Schleifteller Ø 125 mm	
1	Beton Standard	37114000
1	Beton Premium	37102000
2	Estrich	37103000
3	Beschichtung „Rapid K“	37110000
4	Hartmetall-Schleifteller* Ø 125 mm	
	grob	37107000
	mittel	37106000
	fein	37108000
5	PKD-Schleifteller Ø 125 mm	
	spitze Segmente	37115000
	runde Segmente	37118000
	Diamant-Schleifteller Ø 180 mm	
6	Beton	37112000
7	Estrich	37111000
8	PKD-Schleifteller Ø 175 mm	
	runde Segmente	37119000

9	Diamant-Schleifteller Ø 235 mm	
	Beton	37117000
10	PKD-Schleifschuh-Set, 5-teilig	
	mit Stützsegment, runde Segmente	37121000
	Diamant-Schleifschuh-Set, 5-teilig	
11	Beton	37122000
12	Estrich	37123000
	Frässterne	
13	abgewinkelt, 16 Stück	37426000
14	spitz, 16 Stück	37427000

* nur für EBS 125.4 RO



geeignet zum
Schleifen bis
an den Rand



geeignet für
dargestellte
Flächenverhältnisse

Putz weich	Putz hart	Farbe	Beschichtungen	Teppichkleber	Holz
	2	3	3	3	
4	2	3 4	3	3	4
5	2 5	3 5	3 5	3 5	
8	7 8	8	8	8	
		10	10	10	
13	14	14	13		



	EBS 120.1	EBS 125.4 O	EBS 125.4 RO	EBS 1802	EBS 1802 SH	EBS 180 H	EBS 180 F	EBS 235.1	EPF 1503	
15 Bodenführungsgestell		x	x	x						37212000
16 Bürstenkranz, 2-teilig für Schutzhaube mit abnehmbarem Segmet (Nr. 37205000)		x	x	x	x					37202000
17 Bürstenkranz, 2-teilig für Schutzhaube mit hochklappbarem Segmet (Nr. 37229000)		x	x	x	x	x				3722A000
18 Schutzhaube mit hochklappbarem Segmet kpl. mit Bürstenkranz und Maulschlüssel		x	x	x	x	x				37229000
19 Bürstenkranz, 2-teilig						x	x			37227000
20 Grundteller für Schleifschuhe								x		37120000
21 Bürstenkranz, 2-teilig								x		37224000
22 Segment für Absaughaube								x		37226000
23 Drehkreuz mit 16 Frässternen (abgewinkelt)									x	37428000
23 Drehkreuz mit 16 Frässternen (spitz) ohne Abb.									x	37429000
25 Bürstenkranz									x	37425000
26 Werkzeugsatz zum Wechseln des Drehkreuzes									x	37416000