

# fugi-fix<sup>.de</sup>

## PFLASTERFUGENMÖRTEL



## fugi-fix Original+

### Allgemein

fugi-fix Original+ ist 1-komponentig, basiert auf einer Spezial-Emulsion und dient zur Verfestigung von Splitt, Sand, etc.

### Anwendungsbereiche

- Verfügen von sämtlichen Pflaster- und Plattenbelägen
- Für Fußgängerbelastungen
- Ab 1 mm Fugenbreite

### Vorteile

- Geeignet für ungebundene Bauweise
- Einfache Verarbeitung
- Kein Unkraut mehr in den Fugen
- Ab +7°C Untergrundtemperatur verarbeitbar
- Wasserdurchlässig

### Lieferform

fugi-fix Original+  
Gebinde: 1 l Flasche  
Karton: 12 Flaschen  
Farbe: farblos

### Für keramische Platten:

Jetzt auch für Fugentiefen ab 20 mm bei Fußgängerbelastung möglich.

Voraussetzung: Verlegung auf drainfähigem Mörtelbett, inkl. Haftbrücke



### Technische Daten

Chemische Basis:	Spezial-Emulsion auf Acrylbasis
Ausführung:	farblos
Lagerdauer:	12 Monate
Verarbeitungstemp.:	+7°C bis +25°C
Topfzeit:	20 Minuten bei +20°C
Aushärtezeit:	ca. 6 Stunden
Freigabe:	48 Stunden
Entsorgung:	Restentleerte Gebinde können gemäß der behördlichen Vorschriften entsorgt werden.
Reinigung:	Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife unverzüglich abwaschen.

## Der Einbau - 5 einfache Schritte

