

Valut air Primer 1000

Lösungsmittelfreie Haftgrundierung für poröse Untergründe



Valut air Primer 1000 dient zur deutlichen Verbesserung der Haftungseigenschaften zu verklebender Oberflächen wie z.B. Holzfaserplatten, sandendes Mauerwerk und Beton.

Artikel

Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung
1653360	4333144001777	Valut air Primer 1000



Produktbeschreibung

Material

- Polyacrylat Dispersionsbasis
- speziell entwickelt für die anschließende Verklebung von Valut air connect Systemkomponenten und anderer geeigneter Klebebänder auf Holzfaserplatten, sandendem Mauerwerk, Beton u.a.
- einfach gleichmäßig aufzutragen
- schnell trocknend

Farbe

- milchig

Anwendungsbereiche

- Verbesserung der Haftungseigenschaften zu verklebender Oberflächen
- Verfestigung poröser bzw. sandender Materialien
- Valut air Primer ist Systemkomponente des Valut air connect Systems

Technische Daten

- Viskosität ~7000 mPa*s
- Temperaturbereich nach Verarbeitung
- -20 °C bis +60 °C
- Haltbarkeit ungeöffnet mindestens 12 Monate

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +35 °C
- Antrocknungszeit ca. 30 min bis 60 min
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern
- Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen!

Verarbeitung

- Valut air Primer 1000 mit Spachtel/Pinsel auf die zu verklebenden Oberflächen aufbringen
- zur weiteren Verarbeitung den Primer gut antrocknen lassen
- die Oberfläche des Auftrags sollte sich weitgehend trocken anfühlen
- bei schwierigen Untergründen gegebenenfalls mehrfach streichen und gut zwischentrocknen lassen
- Valut Klebeband auf die behandelten Flächen aufbringen und sofort fest andrücken - beachten Sie dabei die Anwendungshinweise des verwendeten Klebebandes

Richtwerte für den Verbrauch (Erfahrungswerte pro 1 kg)

- Stein/Beton ca. 12 m²
- Holzweichfaserplatten ca. 6 m²

Ökologie und Entsorgung

- lösungsmittelfrei
- keine Umwelt- und Wohngifte
- nach dem Öffnen zügig verbrauchen
- Entsorgung gefahrlos über den Hausmüll

Spezifikationen

Quetschflasche 1 kg 4 Stück pro Karton

BayWa AG, Arabellastr. 4, 81925 München

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.