



## AirMix® No Drift

Niederdruck-  
Injektor-Flachstrahldüse  
aus Kunststoff POM



G 1705

110-025



G 1706

110-03



G 1707

110-04



Filter 50 M blau



Filter 24 M weiß

Spritzwinkel



110°

Größen



025 bis 04

Druckbereich



2 bis 8

opt. Spritzhöhe



40 bis 90 cm

Merkmale:

- Zweiteilige, dichtungslose Konstruktion
- Ansaugluftreinigungssystem
- Tropfengrößen von sehr grob bis fein über Druck verstellbar
- Sehr großer Mengenverstellbereich
- Verwendung im Doppelflachstrahlkopf möglich
- Besonders abdriftmindernde Düsen im unteren Druckbereich
- Großer Verstellbereich für Ausbringmenge und Tropfengröße



Schlüsselweite bei Flachstrahldüsen: 8 mm

Verwendung:



l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 50/55



## AirMix® HC

Niederdruck-Injektor-Hohlkegeldüse  
aus Kunststoff POM

80-025



Filter 50 M blau

Spritzwinkel



80°

Größen




025

Druckbereich



1 bis 6

opt. Spritzhöhe



60 bis 90 cm

Merkmale:

- Gleichmäßiges Tropfenspektrum
- Tropfengröße über Druck von sehr grob bis fein verstellbar
- Hohe Abdriftminderung
- Großer Mengenverstellbereich
- Querverteilung genügt meist nicht den Anforderungen der Feldspritzenkontrolle



Schlüsselweite bei Flachstrahldüsen: 8 mm

Verwendung:



Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 54