



AirMix® OC Niederdruck-Injektor-Exzenter-Flachstrahldüse aus Kunststoff POM



G 1887 / G 1891



G 1888 / G 1892



G 1889 / G 1893



G 1890

OC 02

OC 025

OC 03

OC 04

OC 05



Filter 50 M blau



Filter 24 M weiß

Spritzwinkel



80°
(15° + 65°)

Größen



02 bis 05

Druckbereich



bar
1 bis 6

Spritzbreite

= ca. 2,3 x

Spritzhöhe

Merkmale:

- Zweiteilige, dichtungslose Konstruktion
- Ansaugluftreinigungssystem
- Großer Verstellbereich, hohe Abdriftminderung
- Gleicher Durchfluss wie Flachstrahldüsen
- Geeignet als Randdüse in Verbindung mit AirMix® Flat Fan



Schlüsselweite bei Flachstrahldüsen: 8 mm

l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 50/55

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 54

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 56

Verwendung:



Anwendungstipps für den Feldbau Einsatz von AirMix® OC als Randdüse

In Verbindung mit AirMix® 110° Flachstrahldüsen können AirMix® OC Excenterdüsen zur randscharfen Abgrenzung von Spritzgestängen verwendet werden. Hierzu wird jeweils eine AirMix® OC als äußerste Düse anstelle einer AirMix® 110° eingesetzt.

Um auch hier eine optimale Querverteilung zu erreichen, wird folgende Einsatzanordnung empfohlen:

- ① Einsatz im äußersten Düsenhalter anstelle der letzten Düse mit dem langen Strahlschenkel nach innen. Dabei sollte man die AirMix® OC eine Größe kleiner wählen als die AirMix® 110° im Gestänge (z.B. bei AirMix® 110-04 die AirMix® OC -03 als Enddüse, da die Arbeitsbreite der OC-Düsen etwas kleiner ist).
- ② Zum Vergleich: Überspritzen am Feldrand bei Verwendung ohne Randdüse.

Einsatzhinweise für die Verwendung als Streifenspritzdüse erhalten Sie auf Anfrage.

