



**Albuz®
AVI 110°**

**Kompakte Injektor-Flachstrahldüsen
aus kunststoffummantelter Keramik**



**Albuz®
CVI 110°**



G 1620



G 1606



G 1605

AVI 110-01	AVI 110-015	AVI 110-02	AVI 110-025	AVI 110-03	AVI 110-04	AVI 110-05	AVI 110-06	AVI 110-08	AVI 110-10
---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	Filter 50 M blau						Filter 24 M weiß		
--	------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

CVI 110-015	CVI 110-02	CVI 110-025	CVI 110-03	CVI 110-04	CVI 110-05
----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

	Filter 50 M blau					Filter 24 M weiß
--	------------------	--	--	--	--	---------------------

Spritzwinkel



AVI 110°
CVI 110°

Größen




01 bis 10
015 bis 05

Druckbereich



3 bis 8
1,5 bis 8

opt. Spritzhöhe



40 bis 90 cm
40 bis 90 cm

Merkmale:

- Hohe Abdriftminderung
- Sehr hohe Präzision und Verschleißfestigkeit
- Stabiler, bruchsicherer Kunststoffkörper

Schlüsselweite bei AVI: 11 mm
(11 mm-Düsenkappen erforderlich)
• Optimaldruck AVI: 4–7 bar

Schlüsselweite bei CVI: 8 mm
• Optimaldruck CVI: 2–4 bar
• stabiler, kurzer Kunststoffkörper (22 mm)

l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 50/55

Verwendung:



Dosierbohrung und Mundstück aus besonders harter rosa Keramik



Geringe Beschädigungsgefahr durch günstige Baulänge



Einfache Reinigung durch zweiteilige Konstruktion



Dosierbohrung frei zugänglich, Schmutz einfach wegwischen