



TurboDrop® TD Standard

Injektor-Flachstrahldüse
aus kunststoffummantelter
Keramik mit
Standardbajonettkappe



G 1610

TD 110-01	TD 110-015	TD 110-02	TD 110-025	TD 110-03	TD 110-04	TD 110-05	TD 110-06	TD 110-08	TD 110-10
--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Filter 50 M blau



Filter 24 M weiß



G 1624

TD 80-01	TD 80-015	TD 80-02	TD 80-025	TD 80-03	TD 80-04	TD 80-05	TD 80-06	TD 80-08	TD 80-10
-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Filter 50 M blau



Filter 24 M weiß



G 1703

Spritzwinkel	Größen	Druckbereich	opt. Spritzhöhe
110°/80°	01 bis 10	2 bis 10	60 bis 90 cm

- Höchste Verschleißfestigkeit und Präzision (Lebensdauer von über 50.000 ha möglich)
- Dosierplättchen und Mundstück aus besonders harter rosa Keramik
- Hervorragende Eindringtiefe durch hohen Druck
- Großer Druck- und Mengenverstellbereich
- Optimaldruck: Pflanzenschutz 5–8 bar
Flüssigdüngung 2–3 bar
- Sehr einfache Reinigung durch werkzeuglose Zerlegbarkeit, auch mit Handschuhen
- Ideal für Großbetriebe und Lohnunternehmer

Verwendung:



Merkmale:

- Konstantes, abdriftarmes Tropfenspektrum auch bei hohen Drücken

l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 50/55



Injektorfarbe = Kappenfarbe



Verteilmundstück Albus® APE



Diffusor für optimale Verteilung