



**abdriftmindernd
eingetragen**

- 90 % 110-025 bei 2,5 bar
110-04 bei 2 bar
 - 75 % 110-02 | -025 | -03 | -04 | -05
bis 3 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3 bar
 - 50 % 110-02 | -025 | -03 | -04 | -05
bis 5 | 6 | 4 | 6 | 8 bar
- und JKI*-anerkannt. *Julius Kühn-Institut = JKI (vormals BBA)



TurboDrop® HiSpeed Standard

Asymmetrische Doppelflachstrahl-
Injektordüse aus
kunststoffummantelter Keramik
mit Standardbajonettkappe



G 1819



G 1896



G 1820



G 1821



G 1822

TD HiSpeed 110-015	TD HiSpeed 110-02	TD HiSpeed 110-025	TD HiSpeed 110-03	TD HiSpeed 110-04	TD HiSpeed 110-05	TD HiSpeed 110-06	TD HiSpeed 110-08
-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Filter 50 M blau



Filter
24 M weiß

Spritzwinkel



2 x 110°

Größen




015 bis 08

Druckbereich




2 bis 10

opt. Spritzhöhe



40 bis 60 cm

Strahlrichtung



Merkmale:

- Asymmetrische Abstrahlwinkel für höhere Fahrgeschwindigkeiten
- Optimal für 6 – 16 km/h
- Durch kurzen 10°-Abstrahlwinkel nach vorne kein Anspritzen des Gerätes
- Kompakte Bauweise
- Hohe Abdriftminderung bei optimaler Benetzung
- Ideal für Fungizide, Insektizide, Nachauflaufherbizide
- Optimaldruck 4–8 bar
- Hochverschleißfeste Präzisionskeramik
- Bajonettsystem für einfache Reinigung
- Bessere Benetzung senkrechter Pflanzenteile und schräger Blattflächen

Verwendung:



l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 50/55

