



TurboDrop® TD-XL Standard

Mehrbereichs-Injektor-Flachstrahldüse in Kunststoff- oder Halbkerauführung

TD-XL 110-01	TD-XL 110-015	TD-XL 110-02	TD-XL 110-025	TD-XL 110-03	TD-XL 110-04	TD-XL 110-05	TD-XL 110-06	TD-XL 110-08	TD-XL 110-10
Filter 50 M blau					Filter 24 M weiß				

Spritzwinkel



110°

Größen




01 bis 10

Druckbereich



bar
1 bis 8

opt. Spritzhöhe



60 bis 90 cm

- Optimaldruck: Pflanzenschutz 2–4 bar
Flüssigdüngung 1–2 bar
- Sehr einfache, werkzeuglose Reinigung durch zweiteilige Konstruktion mit TipCap Verteilermundstück
- Verteilermundstück immer genau doppelt so groß wie Injektor
- Zweifarbig: Injektor und Verteilermundstück jeweils mit ISO-Farbkennzeichnung
- Ideal für gemischte Ackerbaubetriebe mit wechselnden Wasseraufwandmengen und Tropfengrößen
- Hohe Verschleißfestigkeit, besonders bei Halbkerauführung
- Günstiger Preis

Verwendung:



Merkmale:

- Variables, abdriftarmes Tropfenspektrum, bei hohen Drücken feiner
- Sehr großer Verstellbereich

l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 50/55

