



Weitwinkel- düse DT

Weitwinkel-Flachstrahldüse
aus Kunststoff POM
für Band-, Streifen- und
Zwischenreihenbehandlung

Type	DT 0,5	DT 0,75	DT 1,0	DT 1,5	DT 2,0	DT 2,5	DT 3,0	DT 4,0	DT 5,0	DT 7,5	DT 10	DT 15	DT 20
Winkel bei 1,5 bar	80°	95°	105°	105°	105°	110°	110°	120°	125°	145°	145°	145°	145°
I/min bei													
1,0 bar	0,23	0,34	0,46	0,68	0,91	1,14	1,37	1,82	2,28	3,42	4,56	6,84	9,12
1,5 bar	0,28	0,42	0,56	0,84	1,12	1,40	1,69	2,25	2,81	4,21	5,62	8,43	11,24
2,0 bar	0,32	0,48	0,65	0,97	1,29	1,61	1,93	2,58	3,22	4,83	6,45	9,67	12,89
2,5 bar	0,36	0,54	0,72	1,08	1,44	1,80	2,16	2,88	3,60	5,40	7,21	10,81	14,41
Filter 100 M rot Filter 50 M blau Filter 24 M weiß													

Spritzwinkel



80° bis 145°

Größen



keine Normgrößen

Druckbereich



bar
1 bis 3

Merkmale:

- Verstopfungsunempfindliche Pralldüse
- Niedrigste Spritzhöhen für wenig Abdrift
- Ideal für Rückenspritzen und zur Zwischenreihenbehandlung

Schlüsselweite bei Flachstrahldüsen: 8 mm

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 56

Verwendung:



Albuz® APM

Weitwinkel-Flachstrahldüse
aus kunststoffummantelter
Keramik für Streifenspritzung

Type	APM gelb	APM orange	APM rot	APM grün	APM blau	APM grau	APM schwarz
Winkel bei 1,5 bar	70°	100°	120°	130°	130°	150°	160°
I/min bei							
0,5 bar	0,39	0,64	0,97	1,30	1,62	2,30	3,00
1,0 bar	0,55	0,91	1,37	1,84	2,29	3,25	4,24
2,0 bar	0,78	1,25	1,94	2,60	3,24	4,60	6,00
3,0 bar	0,95	1,58	2,38	3,18	3,96	5,63	7,35
4,0 bar	1,10	1,82	2,74	3,68	4,58	6,50	8,48
Filter 50 M blau Filter 24 M weiß							

Spritzwinkel



70° bis 160°

Größen



keine Normgrößen

Druckbereich



bar
0,5 bis 6

Merkmale:

- Unempfindliche Pralldüse aus hochverschleißfester Keramik
- Niedrige Drücke und Spritzhöhen für wenig Abdrift
- Ideal zur Zwischenreihenbehandlung

Schlüsselweite bei Flachstrahldüsen: 11 mm

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 56

Verwendung:

