

Durchflusstabelle für Albuz®-Düsen APE und APG Farbkennzeichnung nach Albuz®-Werksnorm

Druck bar	Durchfluss l/min bei Düsengröße									
	gelb	orange	rot	grün	türkis	blau	grau	schwarz	elfenbein	weiss
1,0	0,35	0,49	0,70	0,99	1,20	1,40	1,97	2,79	3,97	5,60
1,5	0,43	0,60	0,85	1,21	1,46	1,71	2,41	3,42	4,86	6,86
2,0	0,49	0,69	0,99	1,40	1,69	1,98	2,79	3,95	5,61	7,82
2,5	0,55	0,77	1,11	1,57	1,89	2,21	3,11	4,41	6,28	8,85
3,0	0,61	0,85	1,21	1,71	2,07	2,42	3,41	4,83	6,88	9,70
3,5	0,65	0,92	1,31	1,85	2,24	2,62	3,69	5,22	7,43	10,48
4,0	0,70	0,98	1,40	1,98	2,39	2,80	3,94	5,58	7,94	11,20
4,5	0,74	1,04	1,48	2,10	2,53	2,97	4,18	5,92	8,42	11,88
5,0	0,78	1,10	1,57	2,21	2,67	3,13	4,41	6,24	8,88	12,52
6,0	0,86	1,21	1,71	2,42	2,93	3,42	4,84	6,84	9,73	13,72
7,0	0,92	1,31	1,85	2,61	3,16	3,70	5,22	7,39	10,51	14,82
8,0	0,99	1,40	1,98	2,79	3,38	3,95	5,58	7,90	11,23	15,84
9,0	1,05	1,48	2,10	2,96	3,59	4,19	5,92	8,38	11,92	16,80
10,0	1,10	1,56	2,21	3,12	3,78	4,42	6,24	8,84	12,56	17,71
12,0	1,22	1,70	2,42	3,42	4,14	4,84	6,82	9,66	13,76	19,40
14,0	1,32	1,83	2,61	3,69	4,47	5,23	7,36	10,43	14,86	20,95
16,0	1,41	1,96	2,79	3,95	4,78	5,59	7,88	11,15	15,89	22,40
18,0	1,49	2,08	2,96	4,19	5,07	5,93	8,35	11,83	16,85	23,76
20,0	1,57	2,19	3,12	4,42	5,34	6,25	8,80	12,47	17,76	25,05

Werte gelten für Wasser bei 20 °C, Druck unmittelbar an der Düse gemessen.
Werte vor Anwendungsbeginn mit Messgefäß überprüfen.