

OTTOCORD**PE-B2**

Technisches Datenblatt

- Eigenschaften:**
- Extrudiertes Hinterfüllmaterial aus Polyethylen (PE)
 - Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich
 - Geschlossenzellig nach DIN 18540
 - Wasserabweisend
 - Normal entflammbar
- Anwendungsgebiete:**
- Hinterfüllen von Fugen im Innen- und Außenbereich
 - Für Hochbaufugen nach DIN 18540
- Normen und Prüfungen:**
- Geprüftes Brandverhalten: normal entflammbarer Baustoff (Klasse E nach DIN EN 13501-1)

Technische Daten:	Rohdichte [kg/m ³]	20 - 35
	Zugfestigkeit [kPa]	200 - 300
	Temperaturbeständigkeit von/bis [°C]	- 40 / + 60
	Farbe	grau

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von Spezifikationen an OTTO-CHEMIE.

Lieferform:

Durchmesser	PE-Beutel mit Eurolochung in m	Bestellcode Beutel
6 mm	5	PE-6-5
8 mm	5	PE-8-5
10 mm	5	PE-10-5
13 mm	5	PE-13-5
15 mm	5	PE-15-5

Durchmesser	Einzelkarton in m	Bestellcode Karton
6 mm	100	PE-6-100
8 mm	100	PE-8-100
10 mm	100	PE-10-100
13 mm	100	PE-13-100
15 mm	100	PE-15-100
20 mm	50	PE-20-50
25 mm	50	PE-25-50
30 mm	25	PE-30-25
40 mm	135*	PE-40-135
50 mm	90*	PE-50-90

Bitte kartonweise bestellen! *Meterstücke

- Entsorgung:** Produktreste können als Mischkunststoffe zusammen mit den Gewerbeabfällen entsorgt werden. Verpackungen (Kartonagen, Folien) sind Wertstoffe und sollten deshalb einer Verwertung zugeführt werden.

- Mängelhaftung:** Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und

Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der Otto-Chemie im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der Otto-Chemie. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter <http://www.otto-chemie.de>