



ETA -13/0668

Leistungserklärung

Nr.: DoP-Fixodrain® XD20-010713

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Fixodrain® XD 20, Art.-Nr. 3021
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: siehe Etikett am Produkt
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Bausätze für Dachbegrünungen entsprechend ETA-13/0668
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Hersteller gemäß Artikel 11 Absatz 5: ZinCo GmbH
Lise-Meitner-Straße 2
72622 Nürtingen
Telefon 07022 9060-600
info@zinco.de
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: 4
6. Erklärte Leistung:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Randbedingungen	Einheit	Mittelwert	Toleranz
Wasserableitvermögen i = 0,01	EN ISO 12958	weich/starr, 20 kPa	l/(m·s)	0,36	- 0,036
i = 0,02	EN ISO 12958	weich/starr, 20 kPa	l/(m·s)	0,53	- 0,053
i = 0,10	EN ISO 12958	weich/starr, 20 kPa	l/(m·s)	1,27	- 0,127
i = 1,00	EN ISO 12958	weich/starr, 20 kPa	l/(m·s)	4,42	- 0,442
Druckverhalten	EN ISO 25619-2		kPa	≥ 115	- 11,5
Beständigkeit	<ul style="list-style-type: none">- Innerhalb von 1 Monat nach Einbau abzudecken.- Beständig für mindestens 25 Jahre in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und Bodentemperaturen < 25 °C.- Prüfung der Witterungsbeständigkeit nach EN12224 und Prüfung der Oxidationsbeständigkeit nach EN 13438.				

7. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Roland Appl, Technischer Leiter

Nürtingen, 01.07.2013