

Mittelschwere Aluminium-Stativ



Stativ Bestell-Nr. 200 412 (mit Spreizstopp)
Stativ Bestell-Nr. 200 413 (ohne Spreizstopp)

- Min. Nutzhöhe ca. 0,78 m
- Max. Nutzhöhe ca. 1,18 m
- Transportlänge ca. 0,82 m
- Gewicht ca. 4,00 kg
- Halteschraube: 5/8" Gewinde
- Stativteller flach, Ø 140 mm

Merkmale:

- Stativteller aus Aluminium
- Schnellklemmung
- Spreizstopp (beim Stativ 200 412)

Geeignet für:

- Punkt- und Linienlaser
- Rotationslaser
- Kanalbaulaser



Stativ Bestell-Nr. 200 225

- Min. Nutzhöhe ca. 0,99 m
- Max. Nutzhöhe ca. 1,68 m
- Transportlänge ca. 1,06 m
- Gewicht ca. 3,8 kg
- Halteschraube: 5/8" Gewinde
- Stativteller flach, Ø 140 mm

Merkmale:

- Stativteller aus Aluminium
- Schnellklemmung
- Tragegurt
- Spreizstopp
- Beinarrretierung ohne Schließgurt

Geeignet für:

- Nivellier
- Rotationslaser
- Bautheodolit



Stativ Bestell-Nr. 200 250

- Min. Nutzhöhe ca. 1,01 m
- Max. Nutzhöhe ca. 1,63 m
- Transportlänge ca. 1,08 m
- Gewicht ca. 4,6 kg
- Halteschraube: 5/8" Gewinde
- Stativteller flach, Ø 154 mm

Merkmale:

- Stativteller aus Aluminium
- Schnellklemmung
- Tragegurt

Geeignet für:

- Nivellier
- Rotationslaser
- Bautheodolit